

| Comandos de Meterpreter |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| sysinfo                 | Mostrar información del sistema                 |
| ps                      | Lista y muestra procesos en ejecución           |
| kill (PID)              | Terminar un proceso en ejecución                |
| getuid                  | Mostrar ID de usuario                           |
| upload o download       | Cargar / descargar un archivo                   |
| pwd o lpwd              | Mostrar directorio de trabajo (local / remoto)  |
| cd o lcd                | Cambiar directorio (local o remoto)             |
| cat                     | Mostrar contenido del archivo                   |
| bglist                  | Mostrar scripts en ejecución en segundo plano   |
| bgrun                   | Hacer que un script se ejecute en segundo plano |
| bgkill                  | Terminar un proceso en segundo plano            |
| background              | Mover sesión activa al segundo plano            |
| edit                    | Editar un archivo en el editor vi               |
| shell                   | Shell de acceso en la máquina de destino        |
| migrate                 | Cambiar a otro proceso                          |
| idletime                | Mostrar el tiempo de inactividad del usuario    |
| screenshot              | Tomar una captura de pantalla                   |
| clearev                 | Borrar los registros del sistema                |
| ?                       | Comandos disponibles                            |
| exit / quit             | Salir de la sesión de Meterpreter               |
| shutdown / reboot       | Reiniciar el sistema                            |
| use                     | Carga de extensión                              |

| Comandos de Meterpreter (cont) |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| channel                        | Mostrar canales activos                        |
| Comandos de red                |                                                |
| ipconfig                       | Mostrar la configuración de la interfaz de red |
| portfwd                        | Reenviar paquetes                              |
| route                          | Ver/editar tabla de enrutamiento de red        |

| Comandos de interfaz/salida |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| enumde-sktops               | Mostrar todos los escritorios disponibles  |
| getdesktop                  | Mostrar escritorio actual                  |
| keyscan_start               | Iniciar keylogger en la máquina de destino |
| keyscan_stop                | Detener keylogger en la máquina de destino |
| set_desktop                 | Configurar escritorio                      |
| keyscan_dump                | Volcado de contenido del keylogger         |

| Comandos de manejo de procesos |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| getpid                         | Mostrar la ID del proceso                      |
| getuid                         | Mostrar la ID de usuario                       |
| ps                             | Mostrar procesos en ejecución                  |
| kill                           | Detener y finalizar un proceso                 |
| getprivs                       | Muestra múltiples privilegios como sea posible |
| reg                            | Acceder al registro de la máquina de destino   |
| shell                          | Acceder al shell de la máquina de destino      |
| execute                        | Ejecuta un comando en el destino               |
| migrate                        | Moverse a un ID de proceso de destino dado     |

| Opciones de comando msfvenom |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| -p                           | Mostrar opciones estándar de payload                      |
| -l                           | Listar el tipo de módulo (payloads, encoders)             |
| -f                           | Formato de salida                                         |
| -e                           | Definir qué codificador usar                              |
| -a                           | Definir qué plataforma usar                               |
| -s                           | Definir la capacidad máxima de payload                    |
| -b                           | Definir conjunto de caracteres para no usar               |
| -i                           | Definir el número de veces que se usará el codificador.   |
| -x                           | Definir un archivo personalizado para usar como plantilla |
| -o                           | Guardar Payload                                           |
| -h                           | Ayuda                                                     |

