

rdparse

```
require './rdparse'

MONTHS = {'januari' => 1,
'februari' => 2, 'mars' => 3,
'april' => 4,
'maj' => 5, 'juni' => 6,
'juli' => 7, 'augusti' => 8,
'septe mber' => 9,
'ok tober' => 10, 'november'
=> 11, 'december' => 12}

class Calendar

  def initialize
    @calendar_parser =
Parser.new("calendar
parser ") do
    @c = Time.now
    logger.level =
Logger::WARN

    token( /\. * ?/) {
|m| m[1..-2] } # quoted strings
    token( /\s+/) #
whitespace (ignored)
    token( /\d+/) { |m|
m.to_i } # integers
    token( /\w+/) { |m|
m } # alphanumeric strings
    token( /\. /) { |m| m
} # other characters, indivi-
dually

    start :expr do
      match( :date) {
[] }

      match( :me-
eting)

    end

    rule :date do
      match('-',
Integer, String, Integer, '-')
do |_, d, m, y, _|

        @c = Time.local(y, MONTHS [m.downcase],
d)

      end

    end

    rule :meeting do
      match( :time,
'-', :time, String) do | start,
```

rdparse (cont)

```
> end

def read_meetings(filename)
  result = []
  content = IO.readlines(filename)
  content.each do |line|
    line.strip!
    if line.length > 0 then
      r = @calendar_parser.parse(line)
      if r != [] then
        result << r
      end
    end
  end
  result
end
end
```

DSL

DSL (cont)

```
> result << pair if pair[0]==arg1
  elsif arg2 != '*' then
    result << pair if pair[1]==arg2
  end
end
result
end
end
```

Constraint network

```
_, stop, text |
      [text,
start, stop]
      end
    end
    rule :time do
      match( Integer, '.', Integer) do |h, _, m|
        Time.l -
        ocal(@ c.year, @c.month,
@c.day, h, m)
      end
    end
  end
end
```

```
class TripleStore
  def initialize
    @db = {}
  end

  def TripleStore.load(file name)
    r = new
    r.instantiate_evaluate(
      File.read(file name))
    r
  end

  def method_missing( property, arg1, arg2)
    table = @db[property.to_s]
    if table then
      table << [arg1, arg2]
    else
      @db[property.to_s] = [[arg1, arg2]]
    end
  end

  def find(property, arg1, arg2)
    table = @db[property]
    result = []
    table.each do |pair|
      if arg1 != and
      arg2 != '' then
        result << pair
      end
    end
    if (pair[0] == arg1) and
    (pair[1] == arg2)
      elsif arg1 != '*'
    then
```

```
require './constraint_networks'
class Squarer
  include Pretty Print
  attr_accessor :a, :sq_a
  attr_reader :logger
  def initialize(a, sq_a)
    logger = Logger.new(STDOUT)
    @a, @sq_a = [a, sq_a]
    [a, sq_a].each { |x|
      x.add_constraint(self)
    }
  end

  def to_s
    "#{a}^2 == #{sq_a}"
  end

  def new_value(connector)
    if a == connector and
    a.has_value? and (not sq_a.has_value?) then
      logger.debug("#{self} : #{sq_a} update d")
      sq_a.assign(a.value, self)
    elsif sq_a == connector and
    sq_a.has_value? and (not a.has_value?) then
      logger.debug("#{self} : #{a} update d")
      a.assign(Math::sqrt(sq_a.value), self)
    end
    self
  end

  # A connector lost its value,
  so propagate this information
  to all
  # others
  def lost_value(connector)
    ([a, sq_a] - [connector]).each { |connector|
      connector.forget_value(self)
    }
  end

end
```



Constraint network (cont)

```
> def circle_area_network
  radius=Connector.new('radius')
  radius_sq=Connector.new('radius_sq')
  area=Connector.new('area')
  pi=ConstantConnector.new('pi',Math::PI)
  Squarer.new(radius,radius_sq)
  Multiplier.new(pi,radius_sq,area)
  [radius,area]
end
$radius,$area=circle_area_network
def circle_area(radius)
  $radius.forget_value "user" if $radius.h-
as_value?
  $radius.user_assign radius
  $area.value
end
```

Teori

PARSER: Parsern fungerar på så sätt att den först extraherar tokens ur teckenströmmen med hjälp av regex för att sedan arbeta på med hjälp av reglerna som är specificerade under initialize. De tokens som extraheras matchas enligt reglerna och ett uttryck byggs på så sätt upp från grunden. För varje regel som matchas så körs kodblocket bredvid det för att t.ex. spara bort koden i en variabel eller för att köra någon funktion med koden som inparameter.	DSL vs GPL: Ett DSL är ett skräddarsytt språk designat för att lösa specifika problem. Användning för ett GPL är väldigt brett och det används för att lösa otroligt många men orelaterade uppgifter. En anledning till att man kanske skulle vilja skriva ett DSL är för att simplificera användarinmatning, möjligtvis för användare som inte är familjära med kodning. Det kan också användas för att simplifiera datainput, t.ex konfiguration för ett program.
--	---

Teori (cont)

CONTINUATION: En continuation är lite av en glorifierad GOTO. Den används för att kunna hoppa till en specifik plats någonstans i koden. Continuations sparar även 'omgivningen' som den ser ut vid just det tillfället vilket gör att man kan arbeta på variabler som de såg ut då och inte nu. En anledning till att använda continuations istället för ett antal for-loopar är hur enkelt det är att ta sig tillbaka till början continuation satsen oavsett var man är i koden för tillfället, istället för att behöva breaka en massa for-satser.	LEX vs SYNT: Lexikalisk analys är när en ström tecken tolkas inte bara som enskilda tecken men de transformeras istället till tokens. t.ex. 'int 5' blir uppdelad till både 'int' och siffran 5. Syntaktisk analys är när dessa tokens används för att verifiera att de används enligt den specif-icerade grammatiken. t.ex att 'if' är följt av en jämförelse och sedan en sats.
--	---

RUBY FÖR DSL: Ruby är väldigt bra när det kommer till s.k metaprogrammering och DSL är en del av just det. En anledning till att Ruby passar för ett DSL är method_missing, alltså metoden där man kan dynamiskt skapa en metod utan att behöva definiera den tidigare. Detta leder till en väldig frihet när det kommer till syntax. instance_eval är en annan väldigt användbar del av Ruby när det kommer till DSL'er. Med instance_eval kan man skicka in ett block kod för att köras inuti en klass. En tredje fördel är metoden send där namnet på en metod skickas in som en symbol och då körs denna metod i klassen i fråga.