

ls	
-a	Výpis skrytých souborů
-R	Rekurzivní výpis
-r	Výpis v opačném pořadí
-t	Pořadí podle času úpravy
-S	Pořadí podle velikosti souboru
-l	Výpis souborů v seznamu

Operace se soubory	
touch <soubor>	Vytvoří soubor
cat <soubor>	Vypíše obsah souboru
less <soubor>	Vypíše obsah souboru s možností pohybu
file <soubor>	Vypíše typ souboru
cp <soubor> <cíl>	Zkopíruje soubor/adresář
mv <soubor> <cíl>	Přesune soubor/adresář
rm <soubor>	Smaže soubor
head <soubor>	Vypíše prvních 10 řádků ze souboru
tail <soubor>	Vypíše posledních 10 řádků ze souboru

Operace s adresáři	
pwd	Vypíše absolutní cestu k adresáři
mkdir <adresář>	Vytvoří adresář
cd <adresář>	Přesune se do adresáře
ls [adresář]	Vypíše obsah adresáře

Správa procesů	
ps	Vypíše spuštěné procesy
top	Vypisuje spuštěné procesy v reálném čase
kill <pid>	Ukončí proces s id <pid>
kill <proces>	Ukončí proces s názvem <proces>
killall <proces>	Ukončí všechny procesy s názvem <proces>

Práce s více příkazy	
příkaz1 ; příkaz2	Spustí příkaz 1 a pak příkaz 2
příkaz1 && příkaz2	Když příkaz 1 proběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2
příkaz1 příkaz2	Když příkaz 1 neproběhl v pořádku, tak spustí příkaz 2

Zkratky Bash	
CTRL-c	Ukončí aktuální příkaz
CTRL-z	Uspí program
CTRL-a	Přesune kurzor na začátek řádku
CTRL-e	Přesune kurzor na konec řádku
CTRL-u	Vymaže obsah řádku před kurzorem
CTRL-k	Vymaže obsah řádku za kurzorem
CTRL-r	Vyhledávání v historii příkazů

Oprávnění souboru	
chmod 775 <soubor>	Změní oprávnění souboru na 775
chmod -R 600 <složka>	Rekurzivně změní oprávnění složky na 600
chown <uživatel>[:skupina] <soubor>	Změní majitele souboru a skupinu souboru
chgrp <skupina> <soubor>	Změní skupinu souboru

Zápis oprávnění	
4	čtení (r)
2	zápis (w)
1	spuštění (x)

Základní Bash příkazy	
uname -a	Vypíše verzi systému a kernelu
mount	Vypíše připojené souborové systémy
date	Vypíše systémový čas
uptime	Vypíše dobu od spuštění systému
whoami	Vypíše jméno uživatele
man <příkaz>	Spustí manuál k příkazu

Řízení výpisu příkazů	
příkaz1 > soubor1	Uloží výstup příkazu do souboru
příkaz1 >> soubor1	Připojí výstup příkazu na konec souboru
příkaz1 < soubor1	Vstup do příkazu ze souboru
příkaz1 příkaz2	Přemostí výstup příkazu do jiného příkazu

