

Estructura básica

```
curl -X<VERB> '<PROTOCOL>://<HOST>/-<PATH>?<QUERY_STRING>' -d '<BODY>'
```

Crear índice

```
curl -XPUT 'localhost:port/indice?pretty'
```

Borrar índice

```
curl -XDELETE 'localhost:port'/indice?pretty'
```

Modificando datos de un índice

Actualizar documento `curl -XPOST 'address: port/t/indice/type/id/_update?pretty' -d '{ "field": "new_value" }`

- Hay que destacar que si el índice no existiera, elastic lo crea implícitamente

Borrar documento `curl -XDELETE 'address: port/t/indice/type/id/_delete?pretty' -d '{ "field": "new_value" }`

- El id es opcional, Elastic crea uno aleatoriamente si no se introduce

- opción 1 (borrar un doc)

Borrar documento `curl -XDELETE 'address: port/t/indice/type/id/_delete?pretty' -d '{ "field": "new_value" } }`

- opción 2 (borrar múltiples docs)

Sólo se puede actualizar un documento a la vez, no permite como en SQL UPDATE-WHERE sentencia

Listar todos los índices

```
curl 'http://localhost:port/_cat/indices?v'
```

Muestra una lista de todos los índices

Añadir un documento

```
curl -XPUT 'localhost:port/indice/type/id?pretty' -d '{ "field": "value" }'
```

consultar estado cluster

```
curl 'localhost:9200/_cat/health?v'
```

resultado:

- verde: todo funciona correctamente
- amarillo: todos los datos están disponibles, pero algunos datos aún no han sido replicados
- rojo: por alguna razón, los datos no están disponibles



By **PauMB**
cheatography.com/paumb/

Published 3rd March, 2018.
Last updated 13th May, 2016.
Page 1 of 1.

Sponsored by **ApolloPad.com**
Everyone has a novel in them. Finish Yours!
<https://apollopadd.com>